

## Saugarm mit Rohrausleger



Der **ecovent-Saugarm** mit Rohrausleger ist sehr gut für die Erfassung von Schadstoffen am Arbeitsplatz geeignet. Er läßt sich in jede Position bringen und wird durch zwei Gasdruckfedern sicher in der einmal eingestellten Lage gehalten.

Durch den freien und glattwandigen Strömungsquerschnitt werden bei kleinem Durchmesser sehr gute Absaugergebnisse erreicht. Die außenliegende Mechanik kann durch das Medium nicht verschmutzt werden, so daß die Gelenkreibung immer konstant ist. Eine Ausrüstung mit Halogenbeleuchtung ist möglich.

### Die Highlights auf einen Blick:

- Freier Querschnitt, geringe Strömungsverluste
- Hochfestes, wartungsfreies Drehlager
- Schwenkbereich maximal 360 °
- Universelle Befestigungsmöglichkeit an Wand oder Decke
- Montagesätze zur Befestigung am Binder oder Stütze
- Rohrdurchmesser von 160 und 200 mm lieferbar, andere Durchmesser auf Anfrage
- Verwendbar in Verbindung mit dem Saugschlitzkanal AS 175, AS 290 oder AS 440
- Lieferbar mit zusätzlichem Schwenkausleger

### Technische Daten

Typ	Länge [mm]	Rohrdurchmesser [mm]	Saugleistung [m3/h]
SR 2/160	2000	160	1200
SR 3/160	3000	160	1200
SR 4/160	4000	160	1200
SR 2/200	2000	200	2000
SR 3/200	3000	200	2000
SR 4/200	4000	200	2000