

Schlauchaufroller mit Feder- oder Motorantrieb



Die **ecovent-Schlauchaufroller**. Erfassen Sie ein oder zwei Arbeitsplätze von der Wand oder Decke mit dieser Einheit. Ob Pkw- oder Lkw-Absaugung, unsere Aufroller sind geeignet für Schlauchdurchmesser von 76 mm bis 150 mm und Schlauchlängen bis zu 15 m.

Auch dieses Produkt haben wir mit unseren Kunden entwickelt, um den aktuellen Markterfordernissen gerecht zu werden. Denn Sie sollen lange Freude an diesem hochwertigen, in Deutschland gefertigten Roller haben.



Um den Abgasschlauch zu schonen, ist der ecovent-Federschlauchaufroller FS mit einem integrierten, frei einstellbaren **Schlauchstop** versehen. Der Schlauch wird beim Aufrollen gegen den Endanschlag so gar nicht belastet. Diese Lösung finden Sie nur bei uns.

Der Motorschlauchaufroller MS ist mit einem leistungsstarken 0,23 kW Motor ausgestattet. Auch hier können die beiden Endschalter stufenlos eingestellt werden. Eine Überlastsicherung sorgt für ein langes Motorleben.

Die Highlights auf einen Blick:

- Stabiler, pulverbeschichteter Grundrahmen
- Ein Trommeldurchmesser für alle Schläuche = flexible Bestückung möglich
- Universelle Befestigungsmöglichkeit an Wand oder Decke
- Montagesätze zur Befestigung am Binder oder Stütze
- Integrierte Schlauchführung über Schräghalgebügel
- Durchflußachse 150 mm (als Sonderlösung auch 200 mm möglich)
- Umfangreiches Steuerungszubehör
- Schnellspannkupplung für Rohr- oder Ventilator-Direktanbau

Technische Daten (ohne Schlauch):

Typ FS/MS	Länge [mm]	Masse [kg]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Kapazität [m] bei Nennweite				
					75	100	125	150	200
680	850	57,0	760	630	12,20	9,90	8,40	7,30	5,70
880	1250	62,0	760	630	16,40	13,40	11,50	10,10	8,20
1080	1450	67,0	760	630	20,50	16,90	14,60	13,00	10,70

Die Kapazität des Schlauchaufrollers bezieht sich auf die reine Trommel zzgl. 0,50m für den Anschluß, und je nach Kundenwunsch eine frei hängende Zusatzlänge.

© by ecovent, 32312 Lübbecke, fon: (05741) 3016-0. Technische Änderungen vorbehalten.