

Schwenkausleger mit Saugschlitzkanal



Der **ecovent-Schwenkausleger** sorgt für saubere Arbeitsluft speziell bei der Abgaserfassung von Nutzfahrzeugen. Die Befestigung kann an der Wand, an Stahlstützen oder mit Hilfe von Spezialkonsolen auch an der Decke erfolgen. Ein maximaler Schwenkradius von 270 ° sorgt für einen breiten Aktionsradius. Bei Bedarf wird der Ausleger an die Wand geschwenkt und der Arbeitsbereich ist in voller Breite verfügbar. Insbesondere bei Kranbahnen ist diese Lösung optimal.

Die Highlights auf einen Blick:

- Hochfestes, wartungsfreies Drehlager für maximale Auslage
- Schwenkbereich ca. 180°
- Universelle Befestigungsmöglichkeit an Wand oder Decke
- Montagesätze zur Befestigung am Binder oder Stütze
- Abspannung des Auslegers von oben, oder bei wenig Deckenhöhe auch von unten
- Durchflußachse 150 mm, 200mm und 250 mm
- geeignet für Saugschlitzkanal AS 200, AS 290, AS 440
- Ideal bei Kranbahnen
- Viele Sondermaße

Technische Daten

Typ	Länge [mm]	Saug Schlitzkanal	Höhe [mm]	Breite [mm]	Durchfluß [mm]
SAL 4/1	4000	AS 200	ca. 1000	300	150
SAL 6/1	6000	AS 200	ca. 1000	300	150
SAL 8/1	8000	AS 200	ca. 1500	300	150
SAL 4/2	4000	AS 290	ca. 1000	450	200
SAL 6/2	6000	AS 290	ca. 1000	450	200
SAL 8/2	8000	AS 290	ca. 1500	450	200
SAL 10/2	10000	AS 290	ca. 2000	450	200
SAL 4/3	4000	AS 440	ca. 1500	450	250
SAL 6/3	6000	AS 440	ca. 1500	450	250
SAL 8/3	8000	AS 440	ca. 2000	450	250
SAL 10/3	10000	AS 440	ca. 2000	450	250